

	Kogende vand	Damper	Gasbrænder	Kombi gas/damp
Fordele				
Ingen Brandfare	x	x		
ingen afstandskrav til brændbar beplantning og bygninger	x	x		
Gode referencer	x		x	x
Simpel og anerkendt teknologi	x	x	x	x
Bekæmper kun hvor der er planter	x			
Slider ikke på belægning	x	x		
Ikke vejrafhængig	x	x		
Lavt forbrug af virkemiddel		x		
Lavt Co2 udledning		x		
Dansk producent		x	x	x
Mindre investering		x	x	x
Kræver ingen certifikater og indberetninger	x	x		
Ulemper				
Brandfare,			x	x
Afstandskrav til brændbar beplantning og bygninger			x	x
Avanceret teknologi	x			
Bekæmper hele arealet		x		
Slider på belægning			x	x
Skal påfylde virkemiddel flere gange på en arbejdsdagen	x		x	x
Stort forbrug af virkemiddel gas og vand	x		x	x
Større Co2 udledning	x		x	x
Stor investering	x			
Kræver certifikat			x	x
Skal suppleres med mekanisk bekæmpelse	x	x	x	x
Investering				
Ukrudtsmaskine				
Købspris	1.200.000	300.000	350.000	650.000
Scrapværdi	200.000	28.000	28.000	28.000
Afskrivningstid	7 år	5 år	5 år	8 år
Timeforbrug årligt	700 t	900 t	1200 t	1050 t
Antal overkørsler	4-6 gange	6-8 gange	8-10 gange	6-10 gange
Reparation og vedligehold	20.000	20.000	20.000	20.000
Brændstof forbrug	7 ltr/t	4 ltr/t	0 ltr/t	4 ltr/t
Virkemiddel	54.000 kr./år	10.000 kr./år	100.000 kr. /år	55.000 kr. /år
Afkalkning	2 ltr/t	0,4 ltr/t		
Kostpris	350 kr/t	125 kr/t	160 kr/t	190 kr/t
Redskabsbærer med feje/sug				
Købspris	725.000	725.000	725.000	725.000
Scrapværdi	72.500	72.500	72.500	72.500
Afskrivningstid	7 år	7 år	7 år	9 år
Timeforbrug	1200 t	1200 t	1500 t	1350 t
Reparation/slid dele	50.000	50.000	50.000	50.000
Brændstof forbrug	3 ltr/t	3 ltr/t	3 ltr/t	3 ltr/t
Forsikring+ Vægtafgift	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostpris	400 kr/t	400 kr/t	375 kr/t	390 kr/t
Omkostning ved ukrudtsbekæmpelse årligt ved såvel mekanisk som termisk indsats	645.000	592.500	594.000	726.000